ARMARIOS DISTRIBUCIÓN MODULAR EMPOTRAR

Tensión funcionamiento 230V/400V (690V aislamiento) hasta 125A. Protección IP-54. Profundidad 125mm y 200mm. Chasis móvil y regletero de tierra. Caja base en poliestireno con refuerzo metálico para aplicaciones industriales. Marco y puerta en aluminio lacado blanco RAL9010

ARMARIO DISTRIBUCIÓN MODULAR EMPOTRAR 24 A 72 MÓDULOS



Descripción	Dimensiones en mm			Pack	Referencia
	Alto	Largo	Fondo	I don	Referencia
Armario empotrar 24 módulos (3x8)	500	250	125	1/1	Q333ES
Armario empotrar 32 módulos (2x16)	375	400	125	1/1	Q336ES
Armario empotrar 48 módulos (2x24)	375	550	125	1/1	Q340ES
Armario empotrar 60 módulos (3x20)	500	475	125	1/1	Q344ES
Armario empotrar 72 módulos (3x24)	500	550	125	1/1	Q348ES

^{*}Posibilidad de suministrar armarios montados bajo pedido

ARMARIO DISTRIBUCIÓN MODULAR EMPOTRAR 80 A 168 MÓDULOS



Descripción	Dimensiones en mm			Pack	Referencia
	Alto	Largo	Fondo	Fack	Neieleliola
Armario empotrar 80 módulos (5x16)	750	400	200	1/1	Q34910ES
Armario empotrar 100 módulos (5x20)	750	475	200	1/1	Q34920ES
Armario empotrar 120 módulos (5x24)	750	550	200	1/1	Q34928ES
Armario empotrar 144 módulos (6x24)	875	475	200	1/1	Q34938ES
Armario empotrar 168 módulos (7x24)	1000	550	200	1/1	Q34940ES

^{*}Posibilidad de suministrar armarios montados bajo pedido

ACCESORIOS



Descripción	Pack	Referencia
Cerradura	1/1	Q00213
Cerraduras iguales	1/1	Q0021
Obturador - Tapa módulos 220mm	5/5	Q29310

